


Technisches Merkblatt



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-





330300 + 330500

Kantenrichtprofil mit Abzugskante
PVC mit Gewebe 12,5 x 12,5 cm
15 Stück
2,5 m

330300	**330500**
3 mm Putz	**6 mm Putz**

Anwendung: WDVS
Der VWS-Kantenrichtwinkel dient als Eckarmierung und zur exakten und lotgerechten Ausbildung von 90° Gebäudeecken und Kanten, sowie Fenster- und Türlaibungen. Der Gewebeüberstand an einem Ende des Stabes, soll die Rißbildung im Stoßbereich minimieren. Das Gewebe muß beim Ver-legen außen sein und an allen Ecken und Kanten vollflächig verspachtelt werden.

Produktausstattung
Profil mit Abzugskante und beidseitig gelochten Schenkeln aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC. Das mit dem PVC-Winkel verklebte Glasfasergewebe ist alkalibeständig und verschiebefest.

Wichtige Hinweise:
Kühl und trocken lagern
Transport und Lagerung liegend
Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter www.vws.de finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.