

Technisches Datenblatt

4918.. MaskUp SoftTOP

Art.-Nr.	Abmessung
49 18 30	30 mm x 33 m
49 18 38	38 mm x 33 m
49 18 50	50 mm x 33 m



Beschreibung

Dünnes, glattes und sehr anschmiegsames PVC Band mit mittlerer Klebkraft.
 Leicht abzurollen und gut abreißbar.
 Bis zu 2 Wochen UV-beständig.

Anwendungshinweise

Zum Abkleben von glatten Untergründen wie Fensterbänken, Fenster- und Türprofilen, bei Streich- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich.

Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	PVC, orange
Dicke	0,12 mm
Reißfestigkeit	65 N/25mm
Reißdehnung	150 %
Klebstoffart	Kautschuk
Klebkraft auf Stahl	3 N/25mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 35 °C
Temperaturbeständigkeit	bis 40 °C für 60 Min.
UV-Beständigkeit	14 Tage
Lagerbeständigkeit	12 Monate, Lagerung im Karton bei Raumtemperatur

Haftungshinweis:

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebung. Weitere Hilfestellungen sind dem Merkblatt für Maler und Stuckateure „Abklebe- und Abdeckmaßnahmen“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade und des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz in der aktuellen Fassung, Ausgabe 2019, zu entnehmen. Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis können wir daher nicht übernehmen. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.
 Wuppertal, 12.04.2024

STORCH

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6
 D-42107 Wuppertal
 Postfach 13 06 25
 D-42033 Wuppertal
 E-Mail: info@storch.de
 Internet: www.storch.de