

AZB



Eigenschaften

- Besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
- Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtblag
- Sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
- Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
- Hochfestes Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker
- Stoßdämpfende Endkappen

Anwendungen

- Horizontal messen
- Vertikal messen

Hersteller

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 533800
www.sola.at, sola@sola.at

Modell	Länge	VE	VP	Art. Nr.	EAN
AZB 20	20 cm	1	○	01010101	9002719000013
AZB 30	30 cm	1	○	01010301	9002719000020
AZB 40	40 cm	1	○	01010501	9002719000037
AZB 50	50 cm	1	○	01010701	9002719000044
AZB 60	60 cm	1	○	01010801	9002719000051
AZB 70	70 cm	1	○	01010901	9002719000068
AZB 80	80 cm	1	○	01011101	9002719000075
AZB 100	100 cm	1	○	01011301	9002719000082
AZB 120	120 cm	1	○	01011401	9002719000099
AZB 150	150 cm	1	○	01011501	9002719000105
AZB 180	180 cm	1	○	01011601	9002719000112
AZB 200	200 cm	1	○	01011701	9002719000129

Technische Details

Artikelbezeichnung	Rohrprofil-Wasserwaage
Dimension	49 x 23 mm
Material	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Farbe	silber
Profilgewicht	590 g/m
Messtoleranz Standardposition	0.50 mm/m (0.029°)
Messtoleranz Umschlagmessung	0.75 mm/m (0.043°)
Waagrechtlibellen	1
Senkrechtlibellen	1
Messfläche	eloxiert
Endkappe	1-K

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co KG
Unteres Tobel 25
6840 Götzis, Austria
T +43 5523 53380-0
sola@sola.at, www.sola.at

SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Heuriedweg 69
88131 Lindau, Germany
T +49 8382 28585
sola@sola.at, www.sola.de

SOLA Suisse AG
Grenzstrasse 24
9430 St. Margrethen, Switzerland
T +41 71 740 1616
info@solasuisse.ch
www.solasuisse.ch