

PFT HM 24

Der clevere Mischer für Sack- und Silowaren

Der Alleskönner unter den Durchlaufmischern: kraftvoll, zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Der PFT HM 24 ist optimal geeignet für die Verarbeitung von Klebemörteln und überzeugt durch konstant hohe Mischqualität – selbst bei anspruchsvollen Materialien.



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Maschinenbezeichnung
00020357	HM 24, 400 V, 3 Ph, 50 Hz mit Gummi-Mischrohr
Mischleistung	max. 20 - 50 l/min
Korngröße	max. 6 mm
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 3,3 kW, 280 U/min
Mischrohr	Gummi-Mischrohr
Fußgestell	fix
Rollen	2 Rollen
Wasseranschluss	DN12 Geka – 2,5 bar Betriebsdruck
Bedienung und Steuerung	Start/Stopp
Einfüllhöhe	970 mm
Auslaufhöhe	650 mm
Behältervolumen	110 l
Abmessungen: L/B/H	1.870/670/970 mm
Gewicht	~ 135 kg



ALWAYS AT YOUR SITE



VORTEILE AUF EINEN BLICK



1. Abnehmbarer Mörtelauslauf
 2. Wasserarmatur mit Druckminderer
 3. Das optimal aufeinander abgestimmte System sorgt für einen kontinuierlichen Materialfluss, gleichbleibende Mischqualität und eine effiziente, störungsarme Weiterverarbeitung auf der Baustelle.
 4. Silo-/Containerübergabe möglich mittels Übergabehaube (Art.-Nr. 20600500)
- ✓ Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
 - ✓ Bequemes Transportieren
 - ✓ Phasenwender im Anschlussstecker
 - ✓ Gummi-Mischrohr: Kein Anbacken des Materials
 - ✓ Einfache Bedienung
 - ✓ Gleichbleibende Mischqualität

EINSATZGEBIETE

Mauermörtel	Ausgleichsmassen
Leichtmauermörtel	Klebemörtel
Armierungsmörtel	Reibputz
Kratzputz	Sanierungsputz
Zementputz	Fliesen- und Fugenmörtel
Dämmputze	Edelputz
Estrichmörtel	

ZUBEHÖR / VARIANTEN

Verlängerkabel 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m	20423350
Wasser-/Luftschlauch DN19 Geka Geka – 40 m	20212100
Spitzdüse DN19 Geka	20215700
Behälteraufsatz – 142 Liter	00453469
Deckel für Materialbehälter	00201267
Mischwelle HM 24, erdfeucht	00513092
HM 24, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,05 kW mit Stahl-Mischrohr	00010127

Technische Daten unter www.pft.net

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Deutschland

Technische Hotline: +49 9323 31-1818

Telefon: +49 9323 31-760

info@pft.net

www.pft.net



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.