

PFT G 4 smart gen25

Wirtschaftlich investieren. Professionell arbeiten.

Die kompakte und wirtschaftliche Lösung für alle Kernanwendungen an Wand und Decke. Mit bewährter PFT Qualität ermöglicht sie professionelle Ergebnisse bei geringer Investition.



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maschinentyp
00855897	G 4 smart p 400 V, 3 Ph, 50 Hz gen25
Antriebsmotor	6,05 kW, 400 U/min 2-stufiges Getriebe mit Neigungsschalter 0,75 kW, 28 U/min
Förderleistung max. (pumpenabhängig)	35 l/min
Förderweite max. (materialabhängig)	30 m bei DN25 50 m bei DN35
Mischrohr	Stahlmischrohr für D-Pumpen
Mörtelabgang mit Mörteldruckmanometer	DN25 V-Teil
Luftleistung	250 l/min
Luftanschluss	Ewo M-Teil 1/2"
Wasserpumpe zur Druckerhöhung	AV 500
Wasserdurchflussmesser	100 – 1.000 l/h
Wasseranschluss	Geka DN19 (3/4") – 2,5 bar Betriebsdruck
Behältervolumen	145 Liter ~ 5 Sack (a 30 kg)
Einfüllhöhe	910 mm
Abmessungen: L / B / H	1.200/720/1.530 mm
Maschinengewicht (bis Saugflansch) ohne Zubehör/ B / H	~ 276 kg
Rollen	2 Lenkrollen, 2 Doppelstopp-Lenkrollen
Füllstandsonde	nachrüstbar
elektrischer Anschlusswert	400V/3ph/50Hz, C 25A allpolig


 400 V	 6,05 kW	 3 Ph	 35 l/min
---	--	---	---

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.

s = Füllstandsonde
r = Gummi-Mischrohr
p = Druckerhöhungspumpe / Wasserpumpe

ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK



1. Werkzeugkasten neben dem Mischrohr für die schnellere Nutzung und das Verstauen von Werkzeugen im Arbeitsalltag
 2. Flexible Griffpositionen je nach Transportsituation ermöglichen ergonomisches Heben und Tragen bei geringerer körperlicher Belastung
 3. Wasserpumpe/Druckpumpe AVO 500 ab Werk verbaut
 4. Die abnehmbare Kompressorkonsole reduziert das Tragegewicht bei verbesserter Trageergonomie
 5. Die nachträgliche Montage der Füllstandsonde kann über eine vorgestanzte Öffnung im Materialbehälter erfolgen und gewährleistet eine präzise Überwachung des Materialstands.
- ✓ Staplerlaschen und Kranösen erleichtern den Transport
 ✓ verfügbar auch als
 G 4 smart p 230 V 1 Ph 50 Hz, Art.-Nr. 00856811

GRUNDAUSSTATTUNG AB WERK

Mischwendel BIONIK G 4 Maschinenputz
 Pumpeneinheit D 6-3 PERFORMER
 Mörtelschlauch RONDO DN25 – 10 m
 Wasser-/Luftschlauch 1/2" Ewo | Geka – 11 m
 Feinputzgerät smartline DN25 F14 200 Geka
 Wasser-/Luftschlauch 3/4" Geka – 10 m
 Anschlusskabel RED 5-32 A – 25 m
 Putzstück 25V-Teil | Geka

ZUBEHÖR

DUSTCATCHER G 4

ART.-NR.

00539716



Umrastsatz Räder groß Hinterachse G 4

00855523



Nachrüstsatz Füllstandsonde G 4

00835051



Weiteres Zubehör finden Sie unter www.pft.net

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Deutschland

Telefon: +49 9323 31-760

info@pft.net

www.pft.net



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.