

PFT MULTIMIX 140 plus

Der Mehrkomponenten-Mischer für den Profi

Als leistungsfähiger Chargenmischer sorgt der MULTIMIX mit seinen kräftigen Mischarme in kurzer Zeit für eine besonders homogene Mörtelmischung und steigert so Effizienz und Verarbeitungsqualität auf der Baustelle. Besonders clever: Im perfekt abgestimmten System wird das aufgemischte Material direkt an eine PFT Förderpumpe übergeben und von dort pumpfähig zuverlässig bis zum Verarbeitungsort transportiert



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Maschinenbezeichnung
00251636	MULTIMIX 140 plus
Mischleistung	80 l/Charge
Korngröße	max. 8 mm
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 56 U/min
Mischbehälter	Stahl
Wasser-anschluss	Geka DN19 – 2,5 bar Betriebsdruck
Bedienung und Steuerung	Start/Stopp
Einfüllhöhe	1.120 - 1.400 mm, höhenverstellbar
Auslaufhöhe	440 – 720 mm, einstellbar
Behältervolumen	140 l
Abmessungen: L / B / H	1.000 / 1.030 / 1.400
Gewicht	~148 kg



ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK



1. Clever im System: passt problemlos über eine PFT Förderpumpe SWING bzw. ZP 3
 2. Flexibel: höhenverstellbares Fußgestell
- ✓ Einfache Bedienung
 - ✓ Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
 - ✓ Schnelle und saubere Entleerung dank Materialauslauf mit Schwenkarm
 - ✓ Phasenwender im Hauptschalter
 - ✓ Gegenläufige Rührhaken
 - ✓ Turbo-Mischwerk
 - ✓ Robuste, baustellengerechte Bauform

EINSATZGEBIETE

Betonsanierung	Estrich
Pulverkleber	Kunstharzputz
PCC- und SPCC- Mörtel	Kaminbau
Mineralischer Putz	Granulat
Feinbeton	Lehmputz
Akustikputz	Feuerungsbau

ZUBEHÖR

Verlängerungskabel 5 x 2,5 mm ² , RED 5-16 A – 25 m	20423360
Wasserpumpe AV 1000 standalone 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,6 kW	00493686
Saugkorb mit Filtersieb	00136619
Wasser-/Luftschlauch DN12 Geka Geka – 5 m	20211100
Spritzdüse DN19 Geka	20215700

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Deutschland

Telefon: +49 9323 31-760

info@pft.net

www.pft.net



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.