


# PFT SWING M FC-230V

**Die kleinste Förderpumpe – ideal für pastöse Massen**

Die PFT SWING M mit elektronisch stufenlos regelbarem 1,5 kW Direktantrieb. Dünnpflüssige, pumpfähige und lösungsmittelfreie Materialien (Eimerware) bis max. 3 mm Körnung können gepumpt, verpresst und gespritzt werden.

## TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 00151992                                      |
| Förderleistung        | bis zu 9 l/min,<br>stufenlos einstellbar      |
| Förderweite           | bis zu 20 m                                   |
| Arbeitsdruck          | max. 20 bar                                   |
| Rotor / Stator        | C 4-2                                         |
| Antriebsmotor         | 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,5 kW,<br>10 - 102 U/min |
| Materialbehälter      | Kunststoff                                    |
| Rollen                | 2 Rollen, 2 Lenkrollen                        |
| Materialabgang        | DN25 V-Teil                                   |
| Einfüllhöhe           | 540 mm                                        |
| Behältervolumen       | 38 Liter                                      |
| Abmessungen:<br>L/B/H | 1.150/560/600 mm                              |
| Gewicht               | ~ 70 kg                                       |



## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Pumpenleistung über Potentiometer stufenlos regelbar
- Kunststoff-Materialbehälter – einfache Reinigung
- Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- Variierbare Förderleistung durch Pumpenwechsel (B- oder C-Pumpe)
- Klein, leicht, handlich, kompakt
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom
- Schnelle Reinigung und Wartung
- Passt ohne Demontage in jeden Kombi
- Passt problemlos unter jeden Mischer
- Optional: Elektrische Fernbedienung

### EINSATZGEBIETE

- Kalk-Zement-Putz < 3 mm
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Feinspachtel
- Oberputze
- Dispersionsfarbe
- Betokontakt

### ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A | BLA 2-16 A – 25 m
- Fernsteuercable mit Schalter – 25 m
- Deckel Materialbehälter
- Wasser-/Luftschlauch DN12 Geka | Geka – 5 m
- Spritzdüse DN19 Geka
- Pumpeneinheit B 4-2

### ART.-NR.

- 20423420
- 20456929
- 00159323
- 20211100
- 20215700
- 00159064

### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING M FC-230V – DE/12.25/PFT