

# PFT ZP 3 M FC-230V


## Die kleine Lösung für große Herausforderungen

Die kleinste Förderpumpe aus der ZP 3-Familie zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, ein geringes Gewicht und die optimale Förderung von nahezu allen Baustellenmischungen aus.

### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer       | 00542526                                          |
| Förderleistung      | 8 - 33 l/min, stufenlos einstellbar               |
| Förderweite         | bis zu 60 m                                       |
| Arbeitsdruck        | max. 20 bar                                       |
| Rotor / Stator      | SOLVER 2 L 6                                      |
| Antriebsmotor       | 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW, 40 - 190 U/min          |
| Materialabgang      | DN35 M-Teil                                       |
| Materialschlauch    | RONDO DN35 - 10 m                                 |
| Luftkompressor      | COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min |
| Spritzgerät         | DN35 S16 V-Teil Geka                              |
| Wasser/Luftschlauch | DN12 Ewo V-Teil   Geka - 11 m                     |
| Einfüllhöhe         | 635 mm                                            |
| Behältervolumen     | 85 l                                              |
| Abmessungen: L/B/H  | 1.770/625/660 mm                                  |
| Gewicht             | ~197 kg                                           |

\* Abbildung ähnlich



**PFT – ALWAYS AT YOUR SITE**

## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1 Breite Bereifung - gute Beweglichkeit
  - 2 Integrierte Drucksteuerung für Kompressor
  - 3 Klappbares Schutzgitter mit Abschaltfunktion
  - 4 Zwei Tragegriffe am Materialbehälter sowie ergonomisch geformter Rohrrahmen
  - 5 Handgriff am Druckflansch
  - 6 Integrierte Kompressor-Konsole und Aufhänger
  - 7 Optional: Rüttelsieb
  - 8 Bessere Reinigung der Maschine und der Reinigungsöffnung durch C-Kupplung – Behälter läuft leer
- Maschinenabschaltung über Fernschalter
  - Strömungstechnisch optimierter Materialbehälter

Abbildungen ähnlich

### EINSATZGEBIETE

- Baustellenmischungen
- Estrichmörtel
- Zementputz

### ZUBEHÖR / VARIANTEN

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A | BLA 2-16 A – 25 m
- Fernsteuercable mit Schalter – 25 m
- Wasserschlauch DN12 (1/2") Geka | Geka – 5 m
- Spritzdüse DN19 (3/4") Geka
- Rüttelsieb zum Nachrüsten 230 V
- ZP 3 M polumschaltbar
- ZP 3 M FC-400V

### ART. -NR.

- 20423420
- 20456929
- 20211100
- 20215700
- 00541174
- 00542528
- 00542527



### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-230V – DE/03.25/PFT