

PFT ZP 3 XL FC-400V

Die universell einsetzbare Förderpumpe

Die leistungsstarke Mörtel-Zwischenpumpe pumpt den durch einen Durchlauf-, Zwangs- oder Fahrmischer angemischten Putz, Mauermörtel oder Estrich direkt zum Verarbeitungsort. Je nach Materialbedarf kann die Pumpenleistung stufenlos angepasst werden.



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Maschinenbezeichnung
00102957	ZP 3 XL FC-400V, 3 Ph, 50 Hz

Arbeitsdruck	max. 30 bar
Maximale Förderleistung	12 - 42 l/min
Förderweite	bis zu 100 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 7,5 kW, 84 - 280 U/min
Behältervolumen	130 Liter
Rotor / Stator	R 7-3 S
Korngröße	max. 7 mm
Materialabgang	DN50 M-Teil
Einfüllhöhe	620 mm
Abmessungen: L / B / H	2.255 / 725 / 745 mm
Gewicht	~240 kg

Bitte beachten:
Alle Angaben sind von den verwendeten Produkten abhängig.



ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK



- ✓ Variierbare Förderleistung durch einfachen Pumpenwechsel (L- oder R-Pumpe)
- ✓ Vollgummirollen mit Stahlfelgen
- ✓ Doppelte Getriebeabdichtung mit Kontrollöffnung
- ✓ Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- ✓ Pumpenleistung über Frequenzumrichter stufenlos regelbar
- ✓ Kranösen
- ✓ **Nützliche Extras, optional:**
 - 1. Rüttelsieb (Art.-Nr. 00148146)
 - 2. Aufsatztrichter 300 mm mit Siebeinsatz und Schwallkasten (Art.-Nr. 00098004)
 - 3. Nachrüstsatz Luftkompressor (Art.-Nr. 00151179)



EINSATZGEBIETE

Mauermörtel	Zementputz
Leichtmauermörtel	Dämmputz
Armierungsmörtel	Lehmputz
Estrichmörtel	Reibeputz
Klebmörtel	Sanierputz
Fliesen-/Fugenmörtel	Kratzputz

ZUBEHÖR

Verlängerungskabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A – 25 m	20423920
Fernsteuercable mit Schalter - 25 m	20456929
Wasserschlauch DN 12 Geka Geka - 5m	20211100
Rüttelsieb zum Nachrüsten	00148146
Aufsatztrichter 300 mm	00098004
Nachrüstsatz Luftkompressor	00151179

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Deutschland

Telefon: +49 9323 31-760

info@pft.net

www.pft.net



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.