

PFT ZP 3 XXL FC-400 V

Die Robuste mit unschlagbarer Förderleistung

Mit einer Förderleistung von 180 l/min bewältigt die Förderpumpe viele Einsatzgebiete. Ob hoch oder weit, die ZP 3 XXL pumpt den angemischten Putz, Mauermörtel oder Estrich direkt zum Verarbeitungsort.



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.	Maschinenbezeichnung
00151174	ZP 3 XXL FC-400 V langer Druckflansch
Förderweite	bis zu 150 m bei DN65
Förderleistung	15 - 180 l/min
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Rotor/Stator	SOLVER 2 L 8
Korngröße	max. 14 mm
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 13 kW, 14 - 162 U/min
Materialabgang	DN65 V-Teil
Einfüllhöhe	620 mm
Behältervolumen	130 l
Abmessungen: L/B/H	3.075/725/745 mm
Gewicht	~ 390 kg



ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK



- ✓ Pumpenleistung über Frequenzumrichter stufenlos regelbar
- ✓ Langer Druckflansch für Materialkörnungen bis zu 14 mm
- ✓ Große Förderleistung und -weite
- ✓ Robust, leistungsstark und zuverlässig im Dauereinsatz
- ✓ Vollgummirollen mit Stahlfelgen
- ✓ Doppelte Getriebeabdichtung zur erhöhten Betriebssicherheit
- im Fall einer Undichtigkeit tritt Material kontrolliert an der vorgesehenen Öffnung aus
- ✓ Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- ✓ Integrierte Steuereinheit mit Rüttlersteuerung

EINSATZGEBIETE

Mauermörtel
Leichtmauermörtel
Fließestrich (aus Fahrmischer)
Spritzbeton

ZUBEHÖR / VARIANTEN

Verlängerungskabel 5 x 6 mm², RED 5-32 A – 25 m
Fernsteuercabel mit Schalter – 25 m
Aufsatztrichter 300 mm mit Siebeinsatz und Schwallkasten
Wasser-/Luftschlauch DN12 Geka | Geka – 5 m
Spritzdüse DN19 (3/4") Geka
Spülschlauch DN10 Geka – 11 m
ZP 3 XXL FC-400 V, kurzer Druckflansch

ART.-NR.

00105633
20456929
00098004
20211100
20215700
00113856
00417479



Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen · Deutschland

Telefon: +49 9323 31-760

info@pft.net

www.pft.net



Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.